Revo-1 • Revo-2 • Revo-3



PL Seria modułów charakteryzujących się szerokim kątem świecenia, wysoką luminancją i czystą barwą światła. Taki zestaw cech zapewnia świetny efekt oświetleniowy i pozwala zmniejszyć liczbę instalowanych źródeł światła.

EN A series of modules with wide beam angle, high luminance and pure light color. Such a set of features guarantees a great lighting effect and allows to reduce the number of installed modules.

DE LED Module Serie, die sich durch einen breiten Abstrahlwinkel, hohe Lichtstärke und reine Lichtfarbe auszeichnet. Solche Ausführung bietet einen großartigen Lichteffekt und ermöglicht es die Anzahl der installierten Lichtquellen in einer Anlage zu reduzieren.

CECHY KLUCZOWE
Key product features • Hauptmerkmale

HIGH LUMEN · LED · 3 SDCM · IP High

DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE
Optical and technical data • Optische und technische Daten

1--2.5 W · 12 V DC · 135--335 lm · 6500K CCT · 180° · Osram LED · 80 CRI · 67 IP

GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ
Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit

50.000 h · 5 YEAR WARRANTY · IN STOCK


Informacje dodatkowe
Additional data
Zusätzliche Informationen





Sposób pakowania
Packing • Verpackung

180 (3 x 60) • 120 (3 x 40) • 120 (3 x 40)

Model Model Modell	Kod produktu Product code Artikelnummer	Ilość szt./m Pcs/m Anzahl pro Meter	Maks. szt./łańcuch Max pcs/chain Max. Kettenlänge	Dł. przewodu między mod. Wire length btw. modules Kabellänge zwischen Modulen	Odl. między środkami mod. Center to center distance Abstand zwischen Modulenmittel
Revo-1	01-001-078-03-01	6	60	114 mm	150 mm
Revo-1	01-001-078-03-01-A	6	60	140 mm	150 mm
Revo-2	01-001-078-03-02	4	40	143 mm	205 mm
Revo-2	01-001-078-03-02-A	4	40	220 mm	205 mm
Revo-3	01-001-078-03-03	4	40	140 mm	225 mm







Model Model Modell	Kod produktu Product code Artikelnummer	Typ LED LED type LED-Typ	Napięcie Voltage Spannung	Moc Power Leistung	Kąt świecenia Beam angle Abstrahlwinkel	Barwa światła Colour temp. Farbtemperatur	Strumień świetlny Luminous flux Lichtstärke	Temp. pracy Operating temp. Betriebstemperatur	Temp. magaz. Storage temp. Lagertemperatur	Wymiary [LxWxH] Dimensions [LxWxH] Maße [LxWxH]
Revo-1	01-001-078-03-01	1 x 2835 SMD Osram	12 V DC	1 W	180°	6500 K	135 lm	-20~45°C	-20~45°C	36 x 21 x 8.1 mm
Revo-1	01-001-078-03-01-A	1 x 2835 SMD Osram	12 V DC	1 W	180°	6500 K	135 lm	-20~45°C	-20~45°C	36 x 21 x 8.1 mm
Revo-2	01-001-078-03-02	2 x 2835 SMD Osram	12 V DC	2 W	180°	6500 K	270 lm	-20~45°C	-20~45°C	62 x 21 x 8.1 mm
Revo-2	01-001-078-03-02-A	2 x 2835 SMD Osram	12 V DC	2 W	180°	6500 K	270 lm	-20~45°C	-20~45°C	62 x 21 x 8.1 mm
Revo-3	01-001-078-03-03	3 x 2835 SMD Osram	12 V DC	2.5 W	180°	6500 K	335 lm	-20~45°C	-20~45°C	85 x 21 x 8.1 mm

W przypadku zastosowania pełnego łańcucha zaleca się dwustronne podłączenie do źródła zasilania, by zachować równomierność świecenia. • To keep the lights uniformity, it is recommended to connect the power supplies on both sides (while using a full chain). • Bei Verwendung einer vollständigen Kette empfohlen wir, beidseitig an die Stromquelle anzuschließen, um eine gleichmäßige Beleuchtung zu erhalten.

Legenda
Key • Legende

Dane optyczne i techniczne
Optical and technical data
Optische und technische Daten



01. **Moc**
Power • Leistung

02. **Napięcie stałe**
Direct current • Gleichstrom

03. **Napięcie zmienne**
Alternating current • Wechselstrom

04. **Napięcie wejściowe**
Input voltage • Eingangsspannung

05. **Napięcie wyjściowe**
Output voltage • Ausgangsspannung

06. **Prąd wyjściowy**
Output current • Ausgangsstrom

07. **Strumień świetlny**
Luminous flux • Lichtstärke

08. **Barwa światła**
Colour temp. • Farbtemperatur

09. **Kąt świecenia**
Beam angle • Abstrahlwinkel

10. **Asymetryczny kąt świecenia**
Asymmetric beam angle • Asymmetrischer Abstrahlwinkel

11. **Marka diody**
LED brand • LED-Marke

12. **Marka zasilacza**
Power supply brand • Netzteil Marke

13. **Wbudowany zasilacz**
Power supply built-in • eingebautes Netzteil

14. **Stopień odwzorowania barw**
Colour Rendering Index • Farbwiedergabefaktor

15. **Współczynnik mocy**
Power factor • Leistungskoeffizient

16. **Możliwość ściemniania**
Dimmable • Dimmbar

17. **Możliwość zmiany temperatury światła białego**
CCT changeable • CCT veränderbar

18. **Klasa szczelności**
IP class • Schutzart (IP)

19. **Stopień odporności mechanicznej**
IK class • Eingebautes Netzteil

20. **Stopień regulacji poziomej**
Horizontal adjustment angle • Horizontaler Einstellwinkel

21. **Stopień regulacji pionowej**
Vertical adjustment angle • Vertikaler Einstellwinkel

22. **Wbudowany filtr PFC**
Built-in PFC filter • Modell mit Leistungsfaktorkorrektur

23. **Wersja ze sterowaniem DALI na zamówienie**
DALI on request • DALI auf Anfrage

24. **Wersja strowana DMX na zamówienie**
DMX on request • DMX auf Anfrage


25. **Możliwość sterowania bezprzewodowego**
Wireless control possibility • Drahtlose Steuerung möglich

26. **Możliwość sterowania przez sieć Wi-Fi**
Controlled via Wi-Fi • Mit Wi-Fi-Netzwerk steuerbar

27. **Możliwość sterowania za pomocą Bluetooth**
Controlled via Bluetooth • Mit Bluetooth steuerbar

28. **Wtyczka DC**
DC connector • DC-Anschluss

Cechy kluczowe produktów
Key product features
Hauptmerkmale



01. **Wysoka skuteczność świetlna**
High luminous efficiency • Hohe Lichtstärke

02. **Wysoka moc**
High power • Hoch Leistung

03. **Kompaktowy design**
Slim design • Ultradünnes Design

04. **Wodoodporność**
Waterproof • Wasserdicht

05. **Wysoka wytrzymałość**
High durability • Hohe Haltbarkeit

06. **Markowa dioda**
Branded LED • Branded-LED

07. **Markowy zasilacz**
Branded power supply • Branded-Netzteile

08. **Wbudowany czujnik ruchu / zmierzchu**
Built-in motion / daylight sensor • Eingebauter Bewegungs / Tageslichtsensor

09. **Odporność na promieniowanie UV**
UV-proof • Beständigkeit gegen UV-Strahlung

10. **Odporność na sól**
Salt-proof • Hohe Beständigkeit gegen Saltz

11. **Możliwość gięcia**
Bendable construction • Biegsam

12. **Powtarzalność barwy**
Colour consistency • Farbewiederholung

13. **Certyfikat ATEX**
ATEX certified • ATEX zertifiziert

14. **Dobre odprowadzanie ciepła**
Great heat dissipation • Perfekter Wärmeableitung

15. **Długa żywotność**
Long lifespan • Lange Lebensdauer

16. **Wysoki stopień odwzorowania barw**
High Colour Rendering Index • hohe Farbwiedergabefaktor

17. **Cięcie co jedną diodę**
One LED cutting section • Schnittbar nach je 1 LED

18. **Komplet zabezpieczeń**
Set of protections • Vollständiger Schutz

19. **Aktywny filtr PFC**
Active PFC filter • Aktiver PFC-Filter

20. **Ognioodporność**
Fire-resistance • Feuerbeständigkeit

21. **Niewielki rozmiar**
Small size • Schmale Maße

22. **Szeroki kąt świecenia**
Wide beam angle • breite Abstrahlwinkel

23. **Wysokie IP**
High IP rate • Hoche IP-Schutz

24. **Wielość barw do wyboru**
Wide colours range • Eine Vielzahl von Farben zur Auswahl

25. **Mocna taśma 3M**
Strong 3M tape • Starke 3M-Kleberband

26. **Długi przewód**
Long wire • Lange Kabel

27. **Bezpieczne dla oczu**
Safe for eyes • Sicher für die Augen

28. **Produkt „szyty na miarę"**
'Custom-made' • Produkt auf Anfrage

29. **Produkt zgodny z normą IEC 61347**
Compliant with IEC 61347 norm • Kompatibel mit dem Standard IEC 61347

30. **Produkt zgodny z normą EN 62471**
Compliant with EN 62471 norm • Kompatibel mit dem Standard EN 62471

31. **Przebadany w Polsce**
Quality tested in Poland • In Polen getestet

32. **Brak możliwości ściemniania**
Non-dimmable • nicht dimmbar

33. **Do zastosowań zewnętrznych z uwzględnieniem stopnia IP**
For outdoor use, taking into account the IP degree • Für den Außenbereich unter Berücksichtigung des IP-Grades

Gwarancja i dostępność
Warranty & availability
Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit



01. **Żywotność**
Lifespan • Lebensdauer

02. **Okres gwarancji (lata)**
Warranty time (years) • Garantiezeit (Jahre)

03. **Produkt sprowadzany na zamówienie**
Purchase on request • auf Anfrage


04. **Czas dostawy do 2 tygodni**
Delivery time <2 weeks • Lieferung innerhalb 2 Wochen

05. **Czas dostawy do 1 tygodnia**
Delivery time <1 week • Lieferung innerhalb 1 Wochen

06. **Czas dostawy do 72 godzin**
Delivery time <72 h • Lieferung innerhalb 72 Stunden

07. **Stany magazynowe: szybki czas dostawy**
In stock: short delivery time • Lagerbestand: schnelle Lieferzeit

Montaż
Installation
Montage



01. **Montaż natynkowy**
Surface installation • Aufputzmontage

02. **Montaż podtynkowy**
Recessed installation • Unterputzmontage

03. **Montaż zwieszany**
Suspended installation • Hängemontage

04. **Montaż na szynie**
Track rail installation • Schienenmontage

05. **Montaż naścienny**
Wall installation • Wandmontage

06. **Montaż na maszcie**
Pole installation • Mastmontage

07. **Montaż na taśmie**
Adhesive tape installation • Montage auf Band

08. **Montaż beznarzędziowy**
Tool-free installation • Werkzeuglose Montage

09. **Wielkość otworu montażowego**
Installation hole • Größe der Öffnung

10. **Montaż krawędziowy**
Edge lighting • Kantenmontage

11. **Montaż tylni**
Back lighting • Rücksetigemontage

12. **Montaż punktowy**
Spot lighting • Punktliche Montage

13. **Do samodzielnego montażu**
DIY • Zur Selbstmontage

Materiał produkcyjny
Production material
Produktionsmaterial

PP **Polipropylen** • Polypropylene • Polypropylen
ALU **Aluminium** • Aluminum • Aluminium
PC **Poliwęglan** • Polycarbonate • Polycarbonat
PMMA **Szkło akrylowe** • Acrylic glass • Acrylglas
SST **Stal nierdzewna** • Stainless steel • Rostfreier Stahl
PVC **Poli(chlorek winylu)** • Polyvinyl chloride • Polyvinylchlorid
GL **Szkło** • Glass • Glas
TGL **Szkło hartowane** • Tempered glass • Gehärtetes Glas
SIL **Silikon** • Silicone • Silizium
PET **politereftalan etylen** • polyethylene terephthalate • Polyethylenterephthalat

Materiał produkcyjny
Production material
Produktionsmaterial

PP	**Polipropylen** • Polypropylene • Polypropylen
ALU	**Aluminium** • Aluminum • Aluminium
PC	**Poliwęglan** • Polycarbonate • Polycarbonat
PMMA	**Szkło akrylowe** • Acrylic glass • Acrylglas
SST	**Stal nierdzewna** • Stainless steel • Rostfreier Stahl
PVC	**Poli(chlorek winylu)** • Polyvinyl chloride • Polyvinylchlorid
GL	**Szkło** • Glass • Glas
TGL	**Szkło hartowane** • Tempered glass • Gehärtetes Glas
SIL	**Silikon** • Silicone • Silizium
PET	**politereftalan etylen** • polyethylene terephthalate • Polyethylenterephthalat

