Light Systems Gruppe | Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich | IP 66 | CRI 80 | Lebensdauer: ≥ 50 000 h | Garantie: 5 Jahre | Netzteil: BOKE



LED-Leuchte

Aqualis

Die Aqualis LED-Leuchte ist eine langlebige und energieeffiziente Beleuchtungslösung für Außen- und Industrieanwendungen. Das Gehäuse aus Polycarbonat sowie die Schutzart IP66 gewährleisten eine hohe Widerstandsfähigkeit und eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden. Erhältlich in den Ausführungen 20 W, 34 W und 48 W erreicht sie eine Effizienz von 150 lm/W und erzeugt ein gleichmäßiges Licht mit einem Abstrahlwinkel von 110°. Standardmäßig ist die Lichtfarbe 4000 K, weitere Farbtemperaturen sind auf Anfrage erhältlich. Die Leuchte ist vollständig zerlegbar und wartungsfreundlich, ausgestattet mit einem flickerfreien Netzteil. Sie ermöglicht eine einfache Durchgangsverdrahtung von links und rechts sowie die Verbindung mehrerer Leuchten zu einer durchgehenden Lichtlinie. Die maximale Anzahl der Leuchten in einer Reihe beträgt 33 Stück bei der 20-W-Version, 18 Stück bei der 34-W-Version und 13 Stück bei der 48-W-Version.

Technische Parameter

Modell	Artikelnummer	LED-Typ	Spannung	Leistung	Farbtemperatur	Abstrahlwinkel	Lichtstärke	Abmessungen
Aqualis	01-005-084-20-04-02	144 x 2835SMD	180-245 V AC	20 W	4000 K	110°	2800 lm	600x67x65 mm
Aqualis	01-005-084-34-04-02	288 x 2835SMD	180-245 V AC	34 W	4000 K	110°	5100 lm	1200x67x65 mm
Aqualis	01-005-084-48-04-02	392 x 2835SMD	180-245 V AC	48 W	4000 K	110°	7200 lm	1500x67x65 mm

Gehäusefarbe: **Weiß** | Betriebstemp.: **-20~40°C**

Material: **Polycarbonat** | Lagerungstemp.: **-40~85°C**