Arla



Arla 60



Arla 120

PL Ekonomiczna, energooszczędna seria taśm LED o szerokiej gamie barw światła do wyboru.

EN Economical energy-saving LED strips series in a wide light colour range to choose.

DE Günstige, effiziente Serie der LED Bänder mit breiter Palette an Farbtemperaturen.

RU Экономная, энергоснабженная серия лент LED с широким выбором цветной температуры.

Kolor PCB • PCB colour
PCB farbe • Цвет печатной платы

Montaż • Installation
Montage • Монтаж

Informacje dodatkowe
Additional data • Zusätzliche Informationen • Дополнительная информация

Model Model Modell Модель	Długość (m/rolka) Strip length (m/reel) Länge (Meter/Rolle) Длина цепи (метр/катушка)	Szerokość taśmy Strip width Breite Ширина	Sekcje cięcia Cutting section Schnittsektor Место резки
Arla 60	5 m • 50 m	8 mm	5 cm
Arla 120	5 m	8 mm	2.6 cm

CECHY KLUCZOWE
Key product features • Hauptmerkmale • Особенности

DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE
Optical and technical data • Optische und technische Daten • Оптические и технические данные

3.6–7.2 W | 12 V DC | 180–720 lm | 3000K–9000K CCT | R,G,B | 120° | ≥68-80 CRI

20 IP | 65 IP 120 WP

GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ
Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit • Гарантия и доступность

25.000 h | ≥2 YEAR WARRANTY | IN STOCK

Model Model Modell Модель	Kod produktu Product code Artikelnummer Код товара	Typ LED LED type LED-Typ Тип светодиода	Napięcie Voltage Spannung Напряжение	Moc Power Leistung Мощность	Kąt świecenia Beam angle Abstrahlwinkel Угол обзора	Barwa światła Colour temp. Farbtemperatur Цветовая температура	Strumień świetlny Luminous flux Lichtstärke Световой поток	Temp. pracy Operating temp. Betriebstemperatur Рабочая температура	Temp. magaz. Storage temp. Lagertemperatur Температура хранения
Arla 60	03-002-008-02-00	60 x 3528 SMD	12 V DC	3.6 W	120°	3000-3300 K	180 lm	-20~50°C	-20~70°C
Arla 60 (50 m)	03-002-508-02-00	60 x 3528 SMD	12 V DC	3.6 W	120°	3000-3300 K	180 lm	-20~50°C	-20~70°C
Arla 60	03-002-008-01-00	60 x 3528 SMD	12 V DC	3.6 W	120°	8000-9000 K	240 lm	-20~50°C	-20~70°C
Arla 60 (50 m)	03-002-508-01-00	60 x 3528 SMD	12 V DC	3.6 W	120°	8000-9000 K	240 lm	-20~50°C	-20~70°C
Arla 60	03-002-008-05-00	60 x 3528 SMD	12 V DC	3.6 W	120°	620-630 nm	-	-20~50°C	-20~70°C
Arla 60 (50 m)	03-002-508-05-00	60 x 3528 SMD	12 V DC	3.6 W	120°	620-630 nm	-	-20~50°C	-20~70°C
Arla 60	03-002-008-06-00	60 x 3528 SMD	12 V DC	3.6 W	120°	520-530 nm	-	-20~50°C	-20~70°C
Arla 60 (50 m)	03-002-508-06-00	60 x 3528 SMD	12 V DC	3.6 W	120°	520-530 nm	-	-20~50°C	-20~70°C

Model Model Modell Модель	Kod produktu Product code Artikelnummer Код товара	Typ LED LED type LED-Typ Тип светодиода	Napięcie Voltage Spannung Напряжение	Moc Power Leistung Мощность	Kąt świecenia Beam angle Abstrahlwinkel Угол обзора	Barwa światła Colour temp. Farbtemperatur Цветовая температура	Strumień świetlny Luminous flux Lichtstärke Световой поток	Temp. pracy Operating temp. Betriebstemperatur Рабочая температура	Temp. magaz. Storage temp. Lagertemperatur Температура хранения
Arla 60	03-002-008-07-00	60 x 3528 SMD	12 V DC	3.6 W	120°	460-475 nm	-	-20~50°C	-20~70°C
Arla 60 (50 m)	03-002-508-07-00	60 x 3528 SMD	12 V DC	3.6 W	120°	460-475 nm	-	-20~50°C	-20~70°C
Arla 120	02-002-002-02-20	120 x 2835	12 V DC	7.2 W	120°	3000-3300 K	720 lm	-20~50°C	-30~80°C
Arla 120	02-002-002-04-20	120 x 2835	12 V DC	7.2 W	120°	4000-4500 K	720 lm	-20~50°C	-30~80°C
Arla 120	02-002-002-03-20	120 x 2835	12 V DC	7.2 W	120°	6000-6500 K	720 lm	-20~50°C	-30~80°C
Arla 120	02-002-002-01-20	120 x 2835	12 V DC	7.2 W	120°	8000-9000 K	720 lm	-20~50°C	-30~80°C
Arla 120 WP	02-002-002-02-65	120 x 2835	12 V DC	7.2 W	120°	3000-3300 K	720 lm	-20~50°C	-30~80°C
Arla 120 WP	02-002-002-04-65	120 x 2835	12 V DC	7.2 W	120°	4000-4500 K	720 lm	-20~50°C	-30~80°C
Arla 120 WP	02-002-002-03-65	120 x 2835	12 V DC	7.2 W	120°	6000-6500 K	720 lm	-20~50°C	-30~80°C
Arla 120 WP	02-002-002-01-65	120 x 2835	12 V DC	7.2 W	120°	8000-9000 K	720 lm	-20~50°C	-30~80°C

Dane dotyczą jednego odcinka o długości 1 m • Data related to 1 piece 1 m long • Alle Angaben beziehen sich auf einen Abschnitt 1 Meter lang • Данные относятся к одному отрезку 1 м

