Expiria

PL Seria wysokowydajnych taśm LED o podwyższonym stopniu ochrony IP, wyposażonych w markowe diody o długiej żywotności.

EN Highly efficient LED strips series with higher IP protection grade, equipped in branded diodes of long lifespan.

DE Hochleistunge Serie der LED Bänder mit erhöhter Staub- und Wasserfestigkeit IP und marken lebensdauern Dioden.

RU Серия высокоэффективных LED лент с повышенной степенью защиты IP и брендовыми компонентами с длительным сроком службы.



CECHY KLUCZOWE

Key product features • Hauptmerkmale • Особенности

HIGH LUMEN · LED · 3 SDCM · CRI

DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE

Optical and technical data • Optische und technische Daten • Оптические и технические данные

6 W · 12 V DC · 800 lm · 2700K–6500K · 120° · ≥80 CRI · Bridgelux LED · IP44

Kolor PCB • PCB colour
PCB farbe • Цвет печатной платы

Montaż • Installation
Montage • Монтаж

Informacje dodatkowe
Additional data • Zusätzliche Informationen
Дополнительная информация

Długość (m/rolka) Strip length (m/reel) Länge (Meter/Rolle) Длина цепи (метр/катушка)	Szerokość taśmy Strip width Breite Ширина	Sekcje cięcia Cutting section Schnittsektor Место резки
5 m	8 mm	10 cm

GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ

Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit • Гарантия и доступность

50.000 h · 5 YEAR WARRANTY · IN STOCK

Model Model Modell Модель	Kod produktu Product code Artikelnummer Код товара	Typ LED LED type LED-Typ Тип светодиода	Napięcie Voltage Spannung Напряжение	Moc Power Leistung Мощность	Kąt świecenia Beam angle Abstrahlwinkel Угол рассеивания	Barwa światła Colour temp. Farbtemperatur Цветовая температура	Strumień świetlny Luminous flux Lichtstärke Световой поток	Temp. pracy Operating temp. Betriebstemperatur Рабочая температура	Temp. magaz. Storage temp. Lagertemperatur Температура хранения
Expiria 60	01-002-016-06-02-44	60 x 2835 SMD Bridgelux	12 V DC	6 W	120˚	2700 K	800 lm	-10~45°C	-10~45°C
Expiria 60	01-002-016-06-04-44	60 x 2835 SMD Bridgelux	12 V DC	6 W	120˚	4000 K	800 lm	-10~45°C	-10~45°C
Expiria 60	01-002-016-06-03-44	60 x 2835 SMD Bridgelux	12 V DC	6 W	120˚	6500 K	800 lm	-10~45°C	-10~45°C

Dane dotyczą jednego odcinka o długości 1 m • Data related to 1 piece 1 m long • Alle Angaben beziehen sich auf einen Abschnitt 1 Meter lang • Данные относятся к одному отрезку 1 м