Nest 12-12B

Kod produktu: 04-009-006-12



Parametry na wejściu:

Napięcie:	**180~240 V AC**
Częstotliwość:	**50~60 Hz**
Prąd:	**-**
Prąd rozruchowy:	**zimny start 35A / 230VAC**
Prąd upływu:	**0.25mA / 230VAC**
Zużycie energii w stanie bez obciążenia:	**0,075W**
Sprawność:	**83%**
Sprawność przy obciązeniu 10%:	**82%**
Współczynnik mocy (PF):	**0.5**

Parametry na wyjściu:

Napięcie:	**12 V DC**
Prąd:	**01:00:00**
Moc znamionowa:	**12 W**
Tętnienie napięcia:	**120mVp-p**
Czas stabilizacji, narastania napięcia:	**3000ms , -**
Czas podtrzymania	**10 ms / 230 V AC przy pełnym obciążeniu**
Dokładność napięcia zależne od obciążenia:	**±3%**
Dokładność napięcia zależne od parametrów zasilania:	**±2%**
Dokładność napięcia, sumaryczna:	**± 5%**

Środowisko:

Temp. pracy & wilgotność:	**0~35°C; 20~95%RH**
Temp. magaz. & wilgotność:	**-20~60°C; 5~95% RH**
Wibracje:	**-**
Maks. temperatura obudowy:	**75°C**

Izolacja:

Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (kV):	**wejść-wyjść:AC3KV**
Rezystancja izolacji:	**DC500V 20MΩ**

Zabezpieczenia:

Przeciwzwarciowe:	**automatyczne przywrócenie pracy po usunięciu zakłócenia (hiccup mode)**
Przeciążeniowe:	**powyżej 110-150% mocy znamionowej; automatyczne przywrócenie pracy po usunięciu zakłóceni**
Nadnapięciowe:	**maks. 3000 VAC w ciągu 1 minuty w temperaturze 25 °C, stopniowo dostosowując napięcie.**
Nadprądowe:	**-**
Temperaturowe:	**-**

Dodatkowe:

Klasa szczelności:	**IP20**
Wymiary:	**68.5 x 42.5 x 27.5 mm**
Przyłącze:	**2 m / DC 5,5 x 2,1 / włącznik**
Waga:	**0.11 kg**
Opakowanie zbiorcze:	**100 szt.**
Gwarancja w latach:	**2**
Uwagi:	**Karta dotyczy towarów z datą produkcji 02/2020**

Art Neon Lighting, ul. rtm. Witolda Pileckiego 4, 32-050 Skawina, Polska
data aktualizacji:21.07.20