Sendo

PL 4-milimetrowa listwa LED o sztywnej konstrukcji przeznaczona do montażu w wąskich szczelinach, profilach oraz ramach OWZ.

EN 4 mm LED rigid strip for multiple applications: e.g. narrow spaces, aluminium profiles and snap frames.

DE 4-mm-LED-Leiste mit einer starren Konstruktion für Montage in engen Spalten, Profilen und OWZ-Rahmen.

RU 4-миллиметровая светодиодная лента с жесткой конструкцией, предназначенной для установки в узких профилях и рамках OWZ.



CECHY KLUCZOWE

Key product features • Hauptmerkmale • Особенности

HIGH LUMEN · HIGH POWER · SLIM DESIGN · 3 SDCM · CRI

DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE

Optical and technical data • Optische und technische Daten • Оптические и технические данные

7	12	750	6500K	120°	≥80	3014	33
W	V DC	lm	CCT	∡	CRI	LED	IP


Informacje dodatkowe • Additional data
Zusätzliche Informationen
Дополнительная информация

Długość (m) Strip length (m) Länge (Meter) Длина цепи (метр)	Szerokość listwy Rigid bar width Breite Ширина	Sekcje cięcia Cut section Schnittsektor Место резки
1 m	4 mm	3 LED

GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ

Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit • Гарантия и доступность

3 YEAR WARRANTY · IN STOCK



Model Model Modell Модель	Kod produktu Product code Artikelnummer Код товара	Typ LED LED type LED-Typ Тип светодиода	Napięcie Voltage Spannung Напряжение	Moc Power Leistung Мощность	Kąt świecenia Beam angle Abstrahlwinkel Угол рассеивания	Barwa światła Colour temp. Farbtemperatur Цветовая температура	Strumień świetlny Luminous flux Lichtstärke Световой поток	Temp. pracy Operating temp. Betriebstemperatur Рабочая температура	Temp. magaz. Storage temp. Lagertemperatur Температура хранения
Sendo	01-002-014-03-33	102 x 3014 SMD	12 V DC	7 W	120°	6500 K	750 lm	-25~55°C	-25~65°C