Grupa Components | Seria Neon Flex | Gięcie: Horyzontalne | Żywotność: **30 000h** | **IP 65** | **CRI 80** | Gwarancja: **2 lata**



Neon Flex

HR Eco

Neon Flex HR Eco jest idealny do użytku wewnętrznego. Wyposażony w aż 100 diod LED na metr, zapewnia doskonały efekt wizualny i równomierne oświetlenie bez widocznych przerw między punktami światła.

Oświetlenie liniowe

Idealny do każdego rodzaju oświetlenia liniowego, od mebli po frezy. Zapewnia elegancką i ciągłą linię światła.

Odporny na promienie UV

Neon Flex HR Eco jest w pełni odporny na promienie UV, co zapobiega żółknięciu i zanikowi kolorów nawet po długotrwałej ekspozycji na słońce.

Klasa szczelności IP 65

Dzięki klasie szczelności IP 65 i specjalnym zaślepkom, Neon Flex HR Eco jest możliwy do zastosowań zewnętrznych.

Kod productu:	Barwa światła:	Diody led:	Napięcie:	Moc/m:	Kąt świecenia:	Wymiary:	Sekcja cięcia:	Promień gięcia:
01-002-060-09-02-67-25	3000 K	100 x 2835 SMD	12 V DC	12 W	120°	5,5x12 mm	10 mm	15 mm
01-002-060-09-04-67-25	4000 K	100 x 2835 SMD	12 V DC	12 W	120°	5,5x12 mm	10 mm	15 mm
01-002-060-09-03-67-25	6500 K	100 x 2835 SMD	12 V DC	12 W	120°	5,5x12 mm	10 mm	15 mm
01-002-060-09-11-67-25	360 nm	100 x 2835 SMD	12 V DC	12 W	120°	5,5x12 mm	10 mm	15 mm
01-002-060-09-17-67-25	390 nm	100 x 2835 SMD	12 V DC	12 W	120°	5,5x12 mm	10 mm	15 mm
01-002-060-09-07-67-25	460 nm	100 x 2835 SMD	12 V DC	12 W	120°	5,5x12 mm	10 mm	15 mm
01-002-060-09-06-67-25	520 nm	100 x 2835 SMD	12 V DC	12 W	120°	5,5x12 mm	10 mm	15 mm
01-002-060-09-09-67-25	570 nm	100 x 2835 SMD	12 V DC	12 W	120°	5,5x12 mm	10 mm	15 mm
01-002-060-09-21-67-25	590 nm	100 x 2835 SMD	12 V DC	12 W	120°	5,5x12 mm	10 mm	15 mm
01-002-060-09-05-67-25	620 nm	100 x 2835 SMD	12 V DC	12 W	120°	5,5x12 mm	10 mm	15 mm