Grupa Components

Aktywny filtr PFC | IP 67 | Gwarancja: **5 lat**



Zasilacz

SILQ

Seria zasilaczy SILQ to kompaktowe i niezawodne rozwiązania do profesjonalnych instalacji LED, przeznaczone zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Dzięki wysokiej klasie szczelności IP67, aktywnemu filtrowi PFC oraz szerokiemu zakresowi dostępnych mocy, zasilacze SILQ sprawdzają się w wymagających warunkach pracy, zapewniając stabilne, wydajne i bezpieczne zasilanie systemów oświetleniowych.

Różne moce i napięcia (12V / 24V DC)

Różnorodność dostępnych wariantów pozwala łatwo dopasować odpowiedni model do konkretnych instalacji i systemów LED.

Wysoki współczynnik mocy

Zasilacze z serii SILQ oferują wysoki współczynnik mocy (PF do 0,96 przy 230 V AC) dzięki zastosowaniu układu aktywnej korekcji PFC (A-PFC), zapewniając efektywną i stabilną pracę instalacji.

Wodoodporność IP67

Dzięki szczelnej konstrukcji zasilacze SILQ mogą pracować w miejscach narażonych na wilgoć, pył oraz trudne warunki zewnętrzne.

Parametry techniczne

Model	Kod produktu	Napięcie wejściowe	Napięcie wyjściowe	Prąd wyjściowy	Temp. pracy	Częstotliwość	Moc	Wymiary	Waga	* Zabezp.
SILQ 4012	01-009-019-12-40	170~264 V AC	12 V DC	3.3 A	-30~50°C	50~60 Hz	40 W	120 x 26 x 21 mm	0.10	● ● ● ●
SILQ 4024	01-009-019-24-40	170~264 V AC	24 V DC	1.67 A	-30~50°C	50~60 Hz	40 W	120 x 26 x 21 mm	0.10	● ● ● ●
SILQ 6012	01-009-019-12-60	170~264 V AC	12 V DC	5 A	-30~50°C	50~60 Hz	60 W	156 x 27 x 22 mm	0.18	● ● ● ●
SILQ 6024	01-009-019-24-60	170~264 V AC	24 V DC	2.5 A	-30~50°C	50~60 Hz	60 W	156 x 27 x 22 mm	0.18	● ● ● ●
SILQ 10012	01-009-019-12-100	170~264 V AC	12 V DC	8.3 A	-30~50°C	50~60 Hz	100 W	156 x 27 x 22 mm	0.18	● ● ● ●
SILQ 10024	01-009-019-24-100	170~264 V AC	24 V DC	4.17 A	-30~50°C	50~60 Hz	100 W	156 x 27 x 22 mm	0.18	● ● ● ●
SILQ 15012	01-009-019-12-150	170~264 V AC	12 V DC	12.5 A	-30~50°C	50~60 Hz	150 W	170 x 38 x 22 mm	0.25	● ● ● ●
SILQ 15024	01-009-019-24-150	170~264 V AC	24 V DC	6.25 A	-30~50°C	50~60 Hz	150 W	170 x 38 x 22 mm	0.25	● ● ● ●
SILQ 20012	01-009-019-12-200	170~264 V AC	12 V DC	16.67 A	-30~50°C	50~60 Hz	200 W	170 x 38 x 22 mm	0.25	● ● ● ●
SILQ 20024	01-009-019-24-200	170~264 V AC	24 V DC	8.3 A	-30~50°C	50~60 Hz	200 W	170 x 38 x 22 mm	0.25	● ● ● ●

* Zabezpieczenia

● Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | ● Zabezpieczenie przeciążeniowe | ● Zabezpieczenie nadnapięciowe | ● Zabezpieczenie temperaturowe