Grupa Components

Regulacja jasności | IP 20 | Żywotność: **>50 000 h** | Gwarancja: **2 lat**



Taśma LED

Frez Flex

Frez Flex to elastyczny system oświetleniowy zbudowany z trwałej taśmy LED i silikonowego klosza. Dostępny jest w trzech barwach bieli oraz dziewięciu żywych kolorach, co pozwala dopasować go do każdego projektu. Dzięki małemu promieniowi gięcia idealnie sprawdza się przy tworzeniu wymagających znaków świetlnych, napisów oraz efektownych elementów dekoracyjnych. Wytrzymały, estetyczny i łatwy w montażu – perfekcyjny do kreatywnych instalacji.

Parametry techniczne

Temp. pracy: **-25~50°C**

Temp. magaz.: **-25~60°C**


Taśmy Frez Flex

Kod produktu	Typ LED	Napięcie	Moc	Kąt świecenia	Temp. barwowa	Barwa światła	Strumień świetlny	CRI	Szer. taśmy	Sekcja cięcia	Promień gięcia	Długość (m/rolka):
01-002-112-02-20	120 x 2835SMD	12 V DC	8 W	120°	3000 K	ciepły biały	690 lm	>80	6.5 mm	8,3 mm	10 mm	10 m
01-002-112-03-20	120 x 2835SMD	12 V DC	8 W	120°	6500 K	dzienny biały	748 lm	>80	6.5 mm	8,3 mm	10 mm	10 m
01-002-112-04-20	120 x 2835SMD	12 V DC	8 W	120°	4000 K	naturalny biały	714 lm	>80	6.5 mm	8,3 mm	10 mm	10 m
01-002-112-05-20	120 x 2835SMD	12 V DC	8 W	120°	-	czerwony	-	-	6.5 mm	8,3 mm	10 mm	10 m
01-002-112-06-20	120 x 2835SMD	12 V DC	8 W	120°	-	zielony	-	-	6.5 mm	8,3 mm	10 mm	10 m
01-002-112-07-20	120 x 2835SMD	12 V DC	8 W	120°	-	niebieski	-	-	6.5 mm	8,3 mm	10 mm	10 m
01-002-112-11-20	120 x 2835SMD	12 V DC	8 W	120°	-	różowy	-	-	6.5 mm	8,3 mm	10 mm	10 m
01-002-112-17-20	120 x 2835SMD	12 V DC	8 W	120°	-	fioletowy	-	-	6.5 mm	8,3 mm	10 mm	10 m
01-002-112-21-20	120 x 2835SMD	12 V DC	8 W	120°	-	pomarańczowy	-	-	6.5 mm	8,3 mm	10 mm	10 m
01-002-112-22-20	120 x 2835SMD	12 V DC	8 W	120°	-	jasnoniebieski	-	-	6.5 mm	8,3 mm	10 mm	10 m
01-002-112-23-20	120 x 2835SMD	12 V DC	8 W	120°	-	złocistożółty	-	-	6.5 mm	8,3 mm	10 mm	10 m
01-002-112-24-20	120 x 2835SMD	12 V DC	8 W	120°	-	cytrynowożółty	-	-	6.5 mm	8,3 mm	10 mm	10 m

Klosze silikonowe Frez Flex

Kod produktu	Kolor produktu	Szer.	Promień gięcia	Odporność UV
01-011-020-113-8	biały	8 mm	15 mm	tak
01-011-020-114-8	czerwony (179 C)	8 mm	15 mm	tak
01-011-020-115-8	zielony (7487 C)	8 mm	15 mm	tak
01-011-020-116-8	niebieski (2727 C)	8 mm	15 mm	tak
01-011-020-117-8	jasnoniebieski (324 C)	8 mm	15 mm	tak
01-011-020-118-8	złocistożółty (108 C)	8 mm	15 mm	tak
01-011-020-119-8	cytrynowożółty (379 C)	8 mm	15 mm	tak
01-011-020-120-8	różowy (184 C)	8 mm	15 mm	tak
01-011-020-121-8	pomarańczowy (165 C)	8 mm	15 mm	tak
01-011-020-122-8	fioletowy (239 C)	8 mm	15 mm	tak

Przekrój



Akcesoria

Kod produktu	Nazwa
01-011-020-123-1	Nóż do Frez Flex prosty
01-011-020-123-2	Nóż do Frez Flex okrągły
01-011-020-124-1	Frez do Frez Flex 8 mm