Grupa Components

Gięcie: dual

IP 67

CRI 90

Żywotność: **≥ 50 000 h**


Gwarancja: **5 lat**

Seria **Neon Flex**

Neon Flex

Dual 10

Dual 10 to nowoczesny Neon Flex o wertykalnej linii gięcia, zaprojektowany z myślą o realizacjach wymagających ciągłej, jednolitej linii światła i wysokiej precyzji odwzorowania barw. Dzięki zastosowaniu diod SMD 2216 o współczynniku CRI 90 zapewnia naturalne i równomierne oświetlenie w trzech wariantach barwy: 3000 K, 4000 K i 6000 K. Taśma o mocy 8 W/m i klasie szczelności IP67 gwarantuje trwałość, odporność na warunki zewnętrzne oraz łatwość montażu. Dual 10 łączy estetykę, elastyczność i niezawodność, stanowiąc idealne rozwiązanie do nowoczesnych instalacji architektonicznych i dekoracyjnych.



Kod produktu	Rodzaj światła	Barwa światła	Diody LED	Napięcie:	Moc/m:	Strumień świetlny	Kąt świecenia	Ilość diod na metr	Sekcja cięcia:	Promień gięcia:
01-002-107-02-67	MONO	3000 K	SMD 2216	24 V DC	8 W	414 lm	120°	240 LED/m	Dowolna	60 mm
01-002-107-04-67	MONO	4000 K	SMD 2216	24 V DC	8 W	450 lm	120°	240 LED/m	Dowolna	60 mm
01-002-107-03-67	MONO	6000 K	SMD 2216	24 V DC	8 W	441 lm	120°	240 LED/m	Dowolna	60 mm

Taśma montażowa 2-stronna: **nie**

Kolor obudowy: **biała**

Kierunek emisji światła: **front**

Długość rolki: **10 m**

Maksymalna dł. zasialnia: **5 m**