# Liner-V


PL | Zasilanie do 30 m z jednej strony upraszcza montaż i ogranicza ilość okablowania. Elastyczny neon LED zapewnia równomierne światło bez punktów oraz umożliwia precyzyjne odwzorowanie projektu w płynnych, estetycznych liniach światła.

EN | Power up to 30 m from a single side simplifies installation and reduces wiring. Flexible LED neon delivers uniform light with no hotspots and enables precise design replication in smooth, clean light lines.

DE | Einspeisung bis 30 m von einer Seite vereinfacht die Installation und reduziert den Verkabelun gsaufwand. Flexibles LED-Neon sorgt für gleichmäßiges Licht ohne sichtbare Punkte und ermöglicht präzise, fließende Lichtlinien.

FR | Alimentation jusqu'à 30 m d'un seul côté pour une installation simplifiée et moins de câblage. Néon LED flexible avec lumière homogène sans points visibles, idéal pour des lignes lumineuses précises et esthétiques.

| **Gięcie**<br>Bending<br>Biegung<br>Courbure | **Żywotność**<br>Lifetime<br>Lebensdauer<br>Durée de vie | **Gwarancja [lat]**<br>Warranty[years]<br>Garantie [Jahre]<br>Garantie [années] | **Min. Ilość**<br>Min. Qty<br>Verkaufseinheit<br>Qté min. | **Długość taśmy**<br>Strip Length<br>Rollenlänge<br>Longueur de bande |
|---|---|---|---|---|
| **vertical** | **≥30000 h** | **5** | **30 m** | **30 m** |




| **Kod Produktu**<br>Product Code<br>Artikelnummer<br>Code Produit | **Model**<br>Model<br>Modell<br>Modèle | **Typ światła**<br>Light Type<br>Lichttyp<br>Type de lumière | **Barwa światła**<br>LightColor<br>Lichtfarbe<br>Couleur | **Strumień świetlny**<br>Luminous Flux<br>Lichtstrom<br>Flux lumineux | **Typ LED**<br>LED Type<br>LED-Typ<br>Type LED | **Moc**<br>Power<br>Leistung<br>Puissance | **Kąt świecenia**<br>Beam Angle<br>Abstrahlwinkel<br>Angle | **CRI**<br>CRI<br>CRI<br>CRI | **Sekcja cięcia**<br>Cut Section<br>Schnittbereich<br>Section de coupe | **Promień gięcia**<br>Bending Radius<br>Biegeradius<br>Rayon courbure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-002-074-02-67-01 | Liner-V | mono | 3000 K | 400 lm/m | 120 x 2835 SMD | 6 W | 120° | 90 | 5 cm | 8 cm |
| 01-002-074-03-67 | Liner-V | mono | 6500 K | 420 lm/m | 120 x 2835 SMD | 6 W | 120° | 90 | 5 cm | 8 cm |
| 01-002-074-04-67-30 | Liner-V | mono | 4000 K | 330 lm/m | 120 x 2835 SMD | 6 W | 120° | 90 | 5 cm | 8 cm |

**Certyfikaty**
Certifications
Zertifikate
Certifications

**Zamówienia poniżej długości rolki mogą być dostarczane w maks. 2 odcinkach.**
Orders below reel length may be delivered in up to 2 lengths.
Bestellungen unter Rollenlänge können in max. 2 Längen geliefert werden.
Les commandes inférieures à la longueur du rouleau peuvent être livrées en 2 sections max.