Liner-H


PL Zasilanie do 30 m z jednej strony upraszcza montaż i ogranicza okablowanie. Gięcie w poziomie umożliwia tworzenie płynnych kształtów. Równomierna linia światła bez punktów LED oraz CRI90 zapewniają wysoką jakość i naturalne odwzorowanie kolorów.

EN Power up to 30 m from a single side simplifies installation and reduces wiring. Horizontal bending allows smooth shapes. Uniform light line with no hotspots and CRI90 ensures high quality and natural color rendering.

DE Einspeisung bis 30 m von einer Seite vereinfacht die Installation und reduziert den Verkabelun gsaufwand. Horizontales Biegen ermöglicht fließende Formen. Gleichmäßige Lichtlinie ohne Punkte und CRI90 sorgen für natürliche Farben.

FR Alimentation jusqu'à 30 m d'un seul côté pour une installation simplifiée et moins de câblage. Flexion horizontale pour des formes fluides. Ligne lumineuse homogène sans points et CRI90 pour un rendu des couleurs naturel.

Gięcie Bending Biegung Courbure	**Żywotność** Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Min. Ilość** Min. Qty Verkaufseinheit Qté min.	**Długość taśmy** Strip Length Rollenlänge Longueur de bande
horizontal	**≥30000 h**	**5**	**30 m**	**30 m**



Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modèle	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumière	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**CRI** CRI CRI CRI	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Promień gięcia** Bending Radius Biegeradius Rayon courbure
01-002-075-02-67-01	Liner-H	mono	3000 K	353 lm/m	120 x 2835 SMD	6 W	120°	90	5 cm	8 cm
01-002-075-03-67	Liner-H	mono	6500 K	385 lm/m	120 x 2835 SMD	6 W	120°	90	5 cm	8 cm
01-002-075-04-67-30	Liner-H	mono	4000 K	300 lm/m	120 x 2835 SMD	6 W	120°	90	5 cm	8 cm

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zamówienia poniżej długości rolki mogą być dostarczane w maks. 2 odcinkach.
Orders below reel length may be delivered in up to 2 lengths.
Bestellungen unter Rollenlänge können in max. 2 Längen geliefert werden.
Les commandes inférieures à la longueur du rouleau peuvent être livrées en 2 sections max.