Base H


PL Neon Flex BASE-H stworzono do dyskretnej integracji z meblami. Mały przekrój pasuje do frezów w cienkich płytach, a wysoka gęstość diod tworzy jednolitą linię światła. Solidne złącze z metalowym mechanizmem zaciskowym zapewnia szybki montaż bez lutowania.

EN Neon Flex BASE-H integrates discreetly into furniture. Its slim profile fits grooves in thin panels, while its high LED density creates a uniform line of light. A robust connector with a metal clamping mechanism enables quick, solder-free installation.

DE Neon Flex BASE-H ist für die dezente Möbelintegration gedacht. Der kleine Querschnitt passt in Nuten dünner Platten; hohe LED-Dichte schafft eine gleichmäßige Lichtlinie. Ein solider Verbinder mit Metallklemmung ermöglicht schnelle Montage ohne Löten.

FR Neon Flex BASE-H s'intègre discrètement au mobilier. Sa petite section convient aux rainures des panneaux fins, et la haute densité de LED crée une ligne lumineuse uniforme. Un connecteur robuste à serrage métallique assure une pose rapide sans soudure.

Gięcie Bending Biegung Courbure	**Żywotność** Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Min. Ilość** Min. Qty Verkaufseinheit Qté min.	**Długość taśmy** Strip Length Rollenlänge Longueur de bande
horizontal	**≥50000 h**	**3**	**30 m**	**30 m**



Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modèle	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumière	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**CRI** CRI CRI CRI	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Promień gięcia** Bending Radius Biegeradius Rayon courbure
01-001-115-02-66	BASE H	mono	3000 K	290 lm/m	180x2216SMD	10 W	110°	90	free	3 cm
01-001-115-04-66	BASE H	mono	4000 K	300 lm/m	180x2216SMD	10 W	110°	90	free	3 cm

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zamówienia poniżej długości rolki mogą być dostarczane w maks. 2 odcinkach.
Orders below reel length may be delivered in up to 2 lengths.
Bestellungen unter Rollenlänge können in max. 2 Längen geliefert werden.
Les commandes inférieures à la longueur du rouleau peuvent être livrées en 2 sections max.