
Zaro

PL Ekonomiczna seria taśm LED o standardowym lub podwyższonym stopniu pyło- i wodoszczelności.

EN Economical LED strips series with standard or higher dustproof and waterproof protection grades.

DE Günstige Serie der LED Bänder mit standarder oder erhöhter Staub- und Wasserfestigkeit IP.

RU Экономная серия лент LED со стандартной или повышеной степенью защиты от влаги и пыли.



CECHY KLUCZOWE

Key product features • Hauptmerkmale • Особенности

DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE

Optical and technical data • Optische und technische Daten • Оптические и технические данные

3.6–7.2 W | 12 V DC | 180–480 lm | 3000K–9000K CCT | R,G,B | 120° | ≥68-75 CRI

IP00 | IP54

Kolor PCB • PCB colour
PCB farbe • Цвет печатной платы

Montaż • Installation
Montage • Монтаж

GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ

Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit • Гарантия и доступность

20.000 m | 2 YEAR WARRANTY | IN STOCK

Informacje dodatkowe
Additional data • Zusätzliche Informationen • Дополнительная информация

Model Model Modell Модель	Długość (m/rolka) Strip length (m/reel) Länge (Meter/Rolle) Длина цепи (метр/катушка)	Szerokość taśmy Strip width Breite Ширина	Sekcje cięcia Cutting section Schnittsektor Место резки
Zaro 60 WP	5 m	8 mm	5 cm
Zaro 120	5 m	8 mm	2.5 cm

Model Model Modell Модель	Kod produktu Product code Artikelnummer Код товара	Typ LED LED type LED-Typ Тип светодиода	Napięcie Voltage Spannung Напряжение	Moc Power Leistung Мощность	Kąt świecenia Beam angle Abstrahlwinkel Угол рассеивания	Barwa światła Colour temp. Farbtemperatur Цветовая температура	Strumień świetlny Luminous flux Lichtstärke Световой поток	Temp. pracy Operating temp. Betriebstemperatur Рабочая температура	Temp. magaz. Storage temp. Lagertemperatur Температура хранения
Zaro 60 WP	03-002-012-02-54	60 x 3528 SMD	12 V DC	3.6 W	120°	3000-3300 K	180 lm	-20~50°C	-20~70°C
Zaro 60 WP	03-002-012-01-54	60 x 3528 SMD	12 V DC	3.6 W	120°	8000-9000 K	240 lm	-20~50°C	-20~70°C
Zaro 60 WP	03-002-012-05-54	60 x 3528 SMD	12 V DC	3.6 W	120°	620-630 nm	-	-20~50°C	-20~70°C
Zaro 60 WP	03-002-012-06-54	60 x 3528 SMD	12 V DC	3.6 W	120°	520-530 nm	-	-20~50°C	-20~70°C
Zaro 60 WP	03-002-012-07-54	60 x 3528 SMD	12 V DC	3.6 W	120°	460-475 nm	-	-20~50°C	-20~70°C
Zaro 120	03-002-011-02-00	120 x 3528 SMD	12 V DC	7.2 W	120°	3000-3300 K	360 lm	-20~50°C	-20~70°C
Zaro 120	03-002-011-04-00	120 x 3528 SMD	12 V DC	7.2 W	120°	4000-4500 K	450 lm	-20~50°C	-20~70°C
Zaro 120	03-002-011-01-00	120 x 3528 SMD	12 V DC	7.2 W	120°	8000-9000 K	480 lm	-20~50°C	-20~70°C

Dane dotyczą jednego odcinka o długości 1 m • Data related to 1 piece 1 m long • Alle Angaben beziehen sich auf einen Abschnitt 1 Meter lang • Данные относятся к одному отрезку 1 м